«Zeitbezogene Führung von Geodaten
in raumbezogenen Fachanwendungen»

Dr.-Ing. Christoph Averdung
CPA Software GmbH

<http://www.cpa-software.de>

1. Einleitung
2. Modellbildung von Raum u. Zeit
3. Anwendungen mit Zeitbezug
4. Zusammenfassung

- Modellierung von Raum und Zeit – Gestern ...

Quelle: Entdeckungen im Jüdischen Museum Berlin. Stiftung Jüdisches Museum Berlin, 2001

- Modellierung von Raum und Zeit – Gestern ...

Quelle: Scheuch, Manfred: Historischer Atlas Deutschland. S. 151

- Modellierung von Raum und Zeit – Gestern ...

Quelle: Diercke Weltatlas,
Westermann 1974, S. 17

... und heute?

Fachdatenmodelle mit u. ohne Zeitbezug:

⇒ ALKIS (✓)

⇒ XPLANUNG (✗)

⇒ CityGML (✗)

⇒ SEDRIS (✗)

Modellbildung von Raum u. Zeit

SupportGIS: Grundprinzip der Datenmodellierung (x,y,z,t)

Beispiel: ForestGML

- Multi-temporaler Zeitbegriff (Verallgemeinerung)
 - a) Löschen eines Features historisiert dieses mit sämtlichen Attributen.
 - b) Temporale Fortführung der Attributwerte eines Features erzeugt jeweils eine neue Version dieses Attributwertes
 - c) n-Zeitbegriffe führen in der Folge bei jeder Attributversion zu n-Tupel aus zeitlichen Koordinatenwerten

Erläuterung:

Im Beispiel existiert zunächst eine einzige Version des Attributs. Diese hat den Attributwert „a“. Bezüglich des Zeitbegriffs ist sie ab 100 gültig, bezüglich ab 1000. Fragt man zum Zeitpunkt nach dem Wert des betrachteten Attributs so ist dieser nicht definiert (NULL). Ebenso bei oder . Erst für z.B. ist er im definierten Bereich der Version und damit „a“.

Modellbildung von Raum u. Zeit

Methoden zur modellhaften Integration von Raum und Zeit:

1. Explizit ⇒ über das Fachdatenmodell (z.B. ALKIS)

Klasse Attribute Relationen									
adv:AX_Flurstueck#adv:lebenszeitintervall									
Attributname	Attributtyp	minOccurs	maxOccurs	indiziert	minChars	maxChars	eindeutig	Name Attribut	internal
✗ CPA_starttime	Long	0	1	false	0	-1	false	false	true
✗ adv:beginn	Time	0	1	false	0	-1	false	false	false
✗ adv:endet	Time	0	1	false	0	-1	false	false	false

2. Implizit ⇒ über die Systemarchitektur (z.B. SupportGIS)

adv	adv beginn	att_4813 double precision	starttime beginn	runtime beginn	adv ende	t2start beginn	t2end beginn
1	10415	64	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
2	10415	64	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
3	10419	64	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
4	10419	64	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
5	10425	64	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
6	10425	64	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
7	10439	109	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
8	10439	109	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
9	10447	0	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
10	10447	0	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807
11	10453	17	1449830420035	9223372036854775807	1356994800000	9223372036854775807	9223372036854775807

Standardkonforme Methoden zur Fortführung von Raum und Zeit:

OGC-konformer WFS-T 2.0 (Client – Server)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <wfs:Transaction xmlns:tas="http://www.supportgis.de/transaction/simulation" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gsr="http://www.isotc211.org/2005/gsr" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0" xmlns:fgml="http://www.virtueller-wald.de/ForestGML/001/StandInventory/RLP" service="WFS" version="2.0.0">
  - <wfs:Replace>
    - <fgml:birp:Abteilung mht_val="1128117600000" mht_system="1458659569045" gml:id="VS_656a10bb-c493-4713-9" >
      <fgml:longDescription mht_val="1128117600000" mht_system="1458659569045"/>
      <fgml:shortDescription mht_val="1128117600000" mht_system="1458659569045"/>
      <fgml:relativeID mht_val="1128117600000" mht_system="1458659569045">37</fgml:relativeID>
    - <fgml:surface mht_val="1128117600000" mht_system="1458662033229">
      - <gml:MultiSurface gml:id="OID573538ATTID1004">
        - <gml:surfaceMember>
          - <gml:Polygon gml:id="GID580">
            - <gml:exterior>
              - <gml:LinearRing>
                <gml:posList srsName="ETRS89_UTM32" srsDimension="3">397770.717200 5606603.9722
                5606636.389200 .000000 397793.573800 5606639.604400 .000000 397797.332000
                5606674.860600 .000000 397807.228200 5606683.916400 .000000 397811.167200
                5606707.367000 .000000 397822.702400 5606709.836600 .000000 397825.571400
                5606721.122200 .000000 397844.334200 5606724.040600 .000000 397852.780400
                5606749.940600 .000000 397880.689800 5606754.868400 .000000 397885.737600
                5606757.007000 .000000 397907.289000 5606760.636000 .000000 397911.667400
                5606775.020200 .000000 397929.000600 5606777.509000 .000000 397932.259200
                5606795.481800 .000000 397951.152600 5606798.700800 .000000 397953.631000
                5606811.515600 .000000 397967.176200 5606811.575400 .000000 397973.113600
                5606840.443800 .000000 397998.407000 5606843.352000 .000000 397953.705600
                5606861.496600 .000000 397893.362800 5606837.451600 .000000 397882.691200
                5606737.197200 .000000 397752.960800 5606719.803600 .000000 397746.184200
                5606732.822800 .000000 397731.285200 5606754.887200 .000000 397724.746600
                5606773.482600 .000000 397636.941400 5606765.121200 .000000 397625.370400
                5606771.245000 .000000 397600.640200 5606778.964400 .000000 397582.231200
                5606856.411200 .000000 397567.423400 5606857.931800 .000000 397546.349000
                5606837.183000 .000000 397524.899800 5606837.096800 .000000 397522.241600
                5606801.875600 .000000 397527.756000 5606756.911600 .000000 397528.170800
                5606756.649600 .000000 397487.170200 5606783.924400 .000000 397486.811200
                5606818.061200 .000000 397471.812400 5606818.627400 .000000 397470.424000

```

1. GRIPS-RLP: Großraum Inventur- und Planungssystem Rheinland-Pfalz

Gültigkeitszeit:

⇒ Zeitpunkt, zu dem die Daten ihre offizielle Gültigkeit erlangen. Dieser Zeitpunkt wird vom Forsteinrichter gesetzt.

Transaktionszeit:

⇒ Zeitpunkt des Eintrags einer Information in die n-dimensionale Datenhaltung. Dieser Zeitpunkt ist bedeutsam für die Bestimmung der Reihenfolge der Einträge.

Stichtag:

⇒ Zeitpunkt, für den die Informationen erfasst werden. Dieser Zeitbezug wird vom Forsteinrichter gesetzt. Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Zeitattributen, die implizit über die SupportGIS-Technologie verwaltet werden, ist der Stichtag Bestandteil des Fachdatenmodells von ForestGML.

1. GRIPS-RLP: Datenversorgung und Fortführung

1. GRIPS-RLP: Betriebskarte als Anwendung mit Zeitbezug

2. SES: Synthetic Environment Service

🕒 Aufgaben in der Simulation mit verteilten Föderaten (HLA-Föderation):

- ⇒ Initiale Versorgung der SymSys einer HLS-Föderation.
- ⇒ Zeitbezogenes Erzeugen von Geländeänderungen zur Laufzeit der Simulation.
- ⇒ Zeitbezogenes Aufzeichnen der HLA-Aktivitäten (Krater, Fahrspuren).
- ⇒ Late-Joiner-Unterstützung über OGC-konformen WFS-T.

2. SES: Temporale Veränderung der Geländeoberfläche (Krater)

2. SES: Temporale Aufzeichnungen der HLA-Aktivitäten (Krater, Fahrspuren, ...)

2. SES: Late-Joiner-Unterstützung per WFS-T

3. AB/NB: Führung des Alten u. Neuen Bestandes in Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG

🕒 Grundlage: AAA-Fachdatenschema:

- ⇒ Ableitung der AB/NB-Klassen vom AAA-Fachdatenschema.
 - ☑ Dadurch: Automatische Übertragung des AAA-Zeitbezugs (Lebenszeitintervall) auf die AB/NB-Klassen.
 - ☑ Ergebnis: Vollhistorie aller AB/NB-Daten entsprechend des AAA-Fachdatenschemas.
- ⇒ Unterscheidung der Instanzen des alten und neuen Bestandes über das Setzen unterschiedlicher Modellartenkennungen.
- ⇒ Vorteile bei der Kommunikation mit dem Liegenschaftskataster und bei der stichtagsbezogenen Führung von Nachträgen aufgrund von Änderungen in den Verfahrensdaten.

3. AB/NB: Stichtagsbezogene Verwaltung von Nachträgen

-nur für den internen Gebrauch-																					
ALF Gotha																		Ordnungsnummer: 111.02			
Bodenordnungsverfahren Nettelherstedfeld																		Stand: 14.07.2015			
Aktenzeichen: 1-2-0123																		Blatt: 3			
Nachtrag 3																					
Verzeichnis der Klassenabschnitte, Abzugsberechnung																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche m²	NuArt	Kl.	Fläche m²	Wert WE	Abzugsgebiete §47						Abzugsgebiete §88						Summe Abzüge WE	
								Nr.	Abz. frei %	Abz. frei WE	Abz. pflicht WE	Abz. %	Abz. WE	Nr.	Abz. frei %	Abz. frei WE	Abz. pflicht WE	Abz. %	Abz. WE		
Niedertrebra (1327)	3	903	5785	A	1	1880	20,1800	kein	0,00	0,0000	20,1800	0,00	0,0000	kein	0,00	0,0000	20,1800	0,00	0,0000	0,0000	
				A	3	500	3,7500	kein	0,00	0,0000	3,7500	0,00	0,0000	kein	0,00	0,0000	3,7500	0,00	0,0000	0,0000	
				A	4	3515	18,9810	kein	0,00	0,0000	18,9810	0,00	0,0000	kein	0,00	0,0000	18,9810	0,00	0,0000	0,0000	
				Summe NuA		5895	42,8910				0,0000	42,8910	0,0000			0,0000	42,8910	0,0000		0,0000	0,0000
				WEG	1	90	0,4880	kein	0,00	0,0000	0,4880	0,00	0,0000	kein	0,00	0,0000	0,4880	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
				Summe NuA		90	0,4880				0,0000	0,4880	0,0000			0,0000	0,4880	0,0000		0,0000	0,0000
Summe Flst.			5785	43,3770				0,0000	43,3770	0,0000			0,0000	43,3770	0,0000		0,0000	0,0000			
Niedertrebra (1327)	4	408	1300	GRST	1	1300	7,0200	kein	0,00	0,0000	7,0200	0,00	0,0000	kein	0,00	0,0000	7,0200	0,00	0,0000	0,0000	
				Summe NuA		1300	7,0200				0,0000	7,0200	0,0000			0,0000	7,0200	0,0000		0,0000	0,0000
Antezemplar																					
ALF Gotha																		Ordnungsnummer: 19.06			
Bodenordnungsverfahren Nettelherstedfeld																		Stand: 14.07.2015			
Aktenzeichen: 1-2-0123																		Blatt: 1			
Nachtrag 3																					
Teilnehmerdaten																					
1	2	3																			
Eigentümer: (nach dem Grundbuch)	Eigentümer, Bevollmächtigte, Vertreter (nach den Ermittlungen der Flurbereinigungsbehörde)						Erscheine, Erbfolge, Sonstige Vermerke														
	Freischnitt, Thüringer Landesamt für Straßenbau, Vor dem Hinterloch 15, 98772 Nettelherstedfeld Kassenerlegung erfolgt																				
	Vertreter: Hankel, Astrid, Dicht bei dem Hinterloch 15, 98772 Nettelherstedfeld																				
WEG	1	90	0,4880				0,0000	0,4880	0,0000			0,0000	0,4880	0,0000		0,0000	0,4880	0,0000	0,0000		
Summe NuA		90	0,4880				0,0000	0,4880	0,0000			0,0000	0,4880	0,0000		0,0000	0,4880	0,0000	0,0000		

- ⇒ Die zeitbezogene Führung von Geodaten in Geoinformationssystemen ist mittlerweile in der Realität angekommen.
- ⇒ OGC-konforme Standards liefern die notwendigen Methoden für die Datenverwaltung und -fortführung.
- ⇒ Eine effiziente Programmierung garantiert in Verbindung mit leistungsstarken Datenbanksystemen die Nachhaltigkeit dieser Technologie.
- ⇒ Die seitens CPA in unterschiedlichen Fachanwendungen validierten Strategien zur temporalen Verwaltung von Geodaten sind übertragbar auf artverwandte Aufgabenstellungen (Speicherung und Katalogisierung von Sentinel-Daten, Projekte in der Stadtentwicklung).
- ⇒ Aspekte wie die Dokumentation von zeitlichen raumbezogenen Veränderungen oder die Archivierung von raumbezogenen Daten sind vor diesem Hintergrund zu hinterfragen und neu zu spezifizieren.